



tehnička informacija

UNIVERZALNI PERIVI PREMAZ LATEX

VRSTA PROIZVODA :

Univerzalni perivi premaz **LATEX** je ekološki, vodorazredivi premaz izrađen od 100% akrilnog veziva, punila, pigmenata i aditiva.

NAMENA I OSOBINE:

Namenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih zidova. Posebno se preporučuje u prostorijama gde se zahtevaju visoki higijenski uslovi kao što su sanitarne prostorije, bolnice, školske ustanove, proizvodni industrijski pogoni, prehrambeni pogoni, hoteli, drugi javni i stambeni objekti. Periv je i lako se održava blagim sredstvima za dezinfekciju.

Prijatnog je mirisa, visokopokrivan, paraproputan i bele je boje u osnovnoj bazi, s tim da se može tonirati po dekorativnoj ton karti u 1000 nijansi.

Premaz je postojan na dejstvo iz atmosfere, blage hemikalije, mikrobe, plesni i gljivice .

Otporan je na alkalije, sprečava pojavu kondenza, prekriva agresivne fleke od nikotina, dima i masnoće sa prethodno nanetim temeljnim premazom **UNI BLOK PRAJMER**.

Jednostavno se nanosi, odlicno razliva i ne prska pri radu.

Potpuno suv podlozi daje svilenkast sjaj.

PRIPREMA POVRŠINE I NANOŠENJE:

Pre upotrebe proizvod dobro protresti. Nanosi se valjkom, četkom ili špricom na čistu, čvrstu, suhu i otprašenu površinu u dva premaza.

Novo malterisane i gletovane površine prethodno premazati Signitovm **ALVAL** podlogom, **Grunt-S** podlogom ili **Univerzalnim Premazom Latex** razređenim sa vodom u odnosu 1:4.

Površine od betona i cigle prvo premazati sa Signitovom **ALVAL** podlogom.

Kod restauracije zida bilo koje vrste površine očistiti, odmastiti i odstraniti ispucale slojeve.

Sjajne zidne površine matirati brusnim papirom.

Prilikom nanošenja punih tonova (crvena,oranž,žuta) boju ne razređivati,a kao podlogu naneti

Univerzalni Premaz Latex razređen sa vodom u odnosu 1:4.

Razređuje se 5-10% sa vodom maksimalno.

SUŠENJE:

Pri temperaturi od 20°C i 65% relativne vlažnosti vazduha na dodir i prašinu 30 minuta, naredni sloj nanositi nakon 2-4h.

Optimalna radna temperatura 10°C - 30°C.

POTROŠNJA:

Univerzalni premaz **LATEX** pokriva od 14-16m² u jednom premazu, a 8-10m² u dva premaza po 1 litru u zavisnosti od pripreme i upojnosti podloge.

ČIŠĆENJE ALATA:

Alat oprati vodom i po potrebi deterdžentom odmah nakon upotrebe.

SKLADIŠTENJE:

U originalnoj ambalaži na temperaturi 5-25°C u suvim prostorijama zaštićenim od direktne sunčeve svetlosti.

PAKOVANJE :

0,75L ; 3L ; 15L

ROK UPOTREBE:

2 godine od datuma proizvodnje.

NAPOMENA:

Zaštitne trake skidati kada je premaz vlažan.

Proizvod ne sme smrznuti.

Držati van domašaja dece.

Ne sadrži olovo, hrom ili živu, pa se odlaže na otvorenom prostoru.

Premaz je ne zapaljiv, higijenski i zdravstveno bezopasan, a pri korišćenju pridržavati se i postupati po uputstvima koja se nalaze na nalepnici pakovanja.

Tehnička informacija je sastavljena prema našem znanju, višegodišnjem iskustvu i verifikovana je na sopstvenu odgovornost. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom upotrebom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Ova tehnička informacija dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja.

Signit d.o.o. garantuje da ovaj proizvod sadrži sve što je iskazano u tehničkim karakteristikama. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promene.

PROIZVODI I PUNI:

SIGNIT doo,

Ruže Živanović bb,

23260 Perlez

Srbija

tel:+38123 3813417

tehnička podrška : office@signit.co.rs