



tehnička informacija

IN COLOUR

VRSTA PROIZVODA :

Unutrašnji premaz **IN COLOUR** je ekološki, vodorazredivi premaz izrađen od 100% akrilnog veziva, punila, pigmentata i aditiva.

NAMENA I OSOBINE:

Namenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidova i plafona u stanbenim i poslovnim objektima. Posebno se preporučuje u prostorijama gde se zahtevaju visoki higijenski uslovi kao što su sanitarne prostorije, bolnice, školske ustanove, hoteli, drugi javni i stambeni objekti. Ekološki, prijatnog mirisa, visokopokrivan i parapropustan. Jednostavno se nanosi, odlično razliva i ne prska pri radu. Otporan je na alkalije i prijanja na sve vrste zidnih površina. Prekriva agresivne fleke od dima, nikotina i masnoće sa prethodno nanetim **Signitovim UNI BLOK PRAJMER-om**. Potpuno suv podlozi daje mat efekat.

PRIPREMA POVRŠINE I NANOŠENJE:

Pre upotrebe proizvod dobro protresti. Nanosi se valjkom, četkom ili špricom na čistu, čvrstu, suhu i otprašenu površinu u dva premaza. Nove malterisane i gletovane površine prethodno premazati Signitovom **ALVAL** podlogom, **Grunt-S** podlogom. Površine od betona i cigle prvo premazati sa Signitovom **ALVAL** podlogom. Kod restauracije zida bilo koje vrste površine očistiti, odmastiti i odstraniti ispucale slojeve. Sjajne zidne površine matirati brusnim papirom. Razređuje se 5% sa vodom maksimalno.

SUŠENJE:

Pri temperaturi od 20°C i 65% relativne vlažnosti vazduha na dodir i prašinu 30 minuta, naredni sloj nanositi nakon najmanje 2h, jer može doći do efekta nepokrivnosti. Optimalna radna temperatura 10°C - 25°C.

POTROŠNJA:

IN COLOUR pokriva od 13-15m² u jednom premazu, a 8-10m² u dva premaza po 1 litru u zavisnosti od pripreme i upojnosti podloge.

ČIŠĆENJE ALATA:

Alat oprati vodom i po potrebi deterdžentom odmah nakon upotrebe.

SKLADIŠTENJE:

U originalnoj ambalaži na temperaturi 5-25°C u suvim prostorijama zaštićenim od direktne sunčeve svetlosti.

PAKOVANJE :

2,5L

ROK UPOTREBE:

2 godine od datuma proizvodnje.

NAPOMENA:

Zaštitne trake skidati kada je premaz vlažan ili potpuno suv .

Proizvod ne sme smrznuti.

Držati van domašaja dece.

Ne sadrži olovo, hrom ili živu, pa se odlaže na otvorenom prostoru.

Premaz je ne zapaljiv , higijenski i zdravstveno bezopasan, a pri korišćenju pridržavati se i postupati po uputstvima koja se nalaze na nalepnici pakovanja.

Tehnička informacija je sastavljena prema našem znanju , višegodišnjem iskustvu i verifikovana je na sopstvenu odgovornost. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom upotrebom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Ova tehnička informacija dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja.

Signit d.o.o. garantuje da ovaj proizvod sadrži sve što je iskazano u tehničkim karakteristikama. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promene.

PROIZVODI I PUNI:

SIGNIT doo,

Ruže Živanović bb,

23260 Perlez

Srbija

tel:+38123 3813417

tehnička podrška : office@signit.co.rs