



tehnička informacija

## UNUTRAŠNJI PERIVI PREMAZ ULTRA MAT

### VRSTA PROIZVODA :

Unutrašnji premaz ULTRA MAT je ekološki, vodorazredivi premaz izrađen od akrilnog veziva, punila, pigmenata i aditiva.

### NAMENA I OSOBINE:

Namenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidova i u stambenim i poslovnim objektima.

Posebno se preporučuje u prostorijama gde se zahtevaju visoki higijenski uslovi kao što su sanitarne prostorije, bolnice, školske ustanove, razni industrijski pogoni, prehrambeni pogoni, hoteli ,drugi javni i stambeni objekti. Ekološki, prijatnog mirisa, parapropustan i visokopokrivan.

Jednostavno se nanosi, odlično razliva i ne prska pri radu.

Otporan je na alkalije i prijanja na sve vrste zidnih površina. Prekriva agresivne fleke od dima, nikotina i masnoće sa prethodno nanetim **Signitovim UNI BLOK PRAJMER-om**.

Potpuno suv podlozi daje mat efekat.

### PRIPREMA POVRŠINE I NANOŠENJE:

Pre upotrebe proizvod dobro protresti. Nanosi se valjkom, četkom ili špricom na čistu, čvrstu, suhu i otprašenu površinu u jednom ili dva premaza.

Nove malterisane i gletovane površine prethodno premazati Signitovom **ALVAL** podlogom, **Grunt-S** podlogom. Površine od betona i cigle prvo premazati sa Signitovom **ALVAL** podlogom.

Kod restauracije zida bilo koje vrste površine očistiti, odmastiti i odstraniti ispucale slojeve.

Sjajne zidne površine matirati brusnim papirom.

Razređuje se 5% sa vodom maksimalno.

### SUŠENJE:

Pri temperaturi od 20°C i 65% relativne vlažnosti vazduha na dodir i prašinu 30 minuta, naredni sloj nanositi nakon najmanje 4h, jer može doći do efekta nepokrivnosti.

Optimalna radna temperatura 10°C - 30°C.

### POTROŠNJA:

**Unutrašnji premaz Ultra Mat** pokriva od 14-16m<sup>2</sup> u jednom premazu, a 8-10m<sup>2</sup> u dva premaza po 1 litru u zavisnosti od pripreme i upojnosti podloge.

### ČIŠĆENJE ALATA:

Alat oprati vodom i po potrebi deterdžentom odmah nakon upotrebe.

### SKLADIŠTENJE:

U originalnoj ambalaži na temperaturi 5-25°C u suvim prostorijama zaštićenim od direktne sunčeve svetlosti.

### PAKOVANJE :

3l

### ROK UPOTREBE:

2 godine od datuma proizvodnje.

**NAPOMENA:**

Proizvod ne sme smrznuti.

Držati van domašaja dece.

Ne sadrži olovo, hrom ili živu, pa se odlaže na otvorenom prostoru.

Premaz je ne zapaljiv ,higijenski i zdravstveno bezopasan, a pri korišćenju pridržavati se i postupati po uputstvima koja se nalaze na nalepnici pakovanja.

**Tehnička informacija je sastavljena prema našem znanju , višegodišnjem iskustvu i verifikovana je na sopstvenu odgovornost. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom upotrebom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Ova tehnička informacija dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja.**

**Signit d.o.o. garantuje da ovaj proizvod sadrži sve što je iskazano u tehničkim karakteristikama. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promene.**

**PROIZVODI I PUNI:**

SIGNIT doo,

Ruže Živanović bb,

23260 Perlez

Srbija

tel:+38123 3813417

tehnička podrška : [office@signit.co.rs](mailto:office@signit.co.rs)