



tehnička informacija

## AKRILNA SLIKARSKA BOJA

### VRSTA PROIZVODA :

**AKRILNA SLIKARSKA BOJA** je ekološki, vodorazredivi premaz izrađen od akrilnog veziva, finih punila, pigmenata i aditiva.

### NAMENA I OSOBINE:

**AKRILNA SLIKARSKA BOJA** je profesionalna univerzalna boja koja se jednako koristi na raznim tipovima podloga.

Koristi se na platnu, papiru, drvetu, metalu, malteru, betonu, zidovima (svim tipovima mineralnih podloga) i sl.

Pogodna je za više različitih tehnika oslikavanja, fresko pisanje, pastuozno slikanje, dekupaž, i sl.

Prijatnog je mirisa, visokopokrivna, i odličnog prijanjanja na površinu.

Pre upotrebe boje na drvetu, metalu, zidovima obavezno premazati preporučenom podlogom.

Premaz je veoma pogodan za murale u exterijskom prostoru zbog visoke otpornosti na atmosferilije.

Pastuoznu boju dobijamo dodavanjem Signitovog ugušćivača za slikarske boje.

Signitov usporivač sušenja je pogodan za korišćenje prilikom većih temperatura, gde boja brže suši nego uobičajeno.

Potpuno suva podlozi daje svilenkast sjaj.

### PRIPREMA POVRŠINE I NANOŠENJE:

Nanosi se raznim slikarskim priborom po izboru, na čistu, čvrstu, suhu i otprašenu površinu.

Slikarsko platno prvo impregnirati, a potom naneti boju.

Drvene površine premazati Signitovom **OSNOVNOM ZA DRVO** ili **UNI BLOK PRAJMEROM** u slučaju da je drvo bogato taninom.

Metalne površine premazati Signitovom **OSNOVNOM ZA METAL** podlogom.

Novo malterisane i gletovane površine prethodno premazati **ALVAL** ili **Grunt-S** podlogom.

Površine od betona i cigle prvo premazati sa Signitovom **ALVAL** podlogom..

**AKRILNA SLIKARSKA BOJA** se može razrediti vodom do 1 : 3 maksimalno.

### SUŠENJE:

Pri temperaturi od 20°C i 65% relativne vlažnosti vazduha na dodir i prašinu 30 minuta.

Optimalna radna temperatura 10°C - 30°C.

### POTROŠNJA:

**AKRILNA SLIKARSKA BOJA** od 60ml pokriva između 0.8 – 1 m<sup>2</sup> u zavisnosti od pripreme i upojnosti podloge.

### ČIŠĆENJE ALATA:

Alat oprati vodom i po potrebi deterdžentom odmah nakon upotrebe.

### SKLADIŠTENJE:

U originalnoj ambalaži na temperaturi 5-25°C u suvim prostorijama zaštićenim od direktne sunčeve svetlosti.

### PAKOVANJE :

60ml ; 0,75L

### ROK UPOTREBE:

2 godine od datuma proizvodnje.

#### **NAPOMENA:**

Proizvod ne sme smrznuti.

Držati van domašaja dece.

Ne sadrži olovo, hrom ili živu, pa se odlaže na otvorenom prostoru.

Premaz je ne zapaljiv, higijenski i zdravstveno bezopasan, a pri korišćenju pridržavati se i postupati po uputstvima koja se nalaze na nalepnici pakovanja.

**Tehnička informacija je sastavljena prema našem znanju, višegodišnjem iskustvu i verifikovana je na sopstvenu odgovornost. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom upotrebom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Ova tehnička informacija dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja.**

**Signit d.o.o. garantuje da ovaj proizvod sadrži sve što je iskazano u tehničkim karakteristikama. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promene.**

#### **PROIZVODI I PUNI:**

SIGNIT doo,

Ruže Živanović bb,

23260 Perlez

Srbija

tel:+38123 3813417

tehnička podrška : [office@signit.co.rs](mailto:office@signit.co.rs)