



tehnička informacija

ELASTOMERIČNA BOJA ZA FASADE

VRSTA PROIZVODA :

Elastomerična boja za fasade je visoko kvalitetan, ekološki, vodorazredivi premaz izrađen od 100% akrilnog veziva, punila, pigmenata i aditiva.

NAMENA I OSOBINE:

Namenjen je za zaštitu i dekoraciju svih spoljašnjih i unutrašnjih zidova (malter, beton, opeka, glet i sl.), krovnih cementnih ploča i sl. Posebna namena **Elastomerične boje za fasadu** je da premosti površine prekrivene mikro pukotinama.

Prijatnog je mirisa, visokopokrivan, paraproputan i bele je boje u osnovnoj bazi. Može se tonirati po SIGNIT-ovoj dekorativnoj ton karti.

Premaz je postojan na dejstvo iz atmosfere, blage hemikalije, mikrobe, plesan i gljivice .

Otporan je na alkalije. Jednostavno se nanosi, odlično razliva i ne prska pri radu.

Potpuno suv podlozi daje svilekast sjaj.

PRIPREMA POVRŠINE I NANOŠENJE:

Pre upotrebe proizvod dobro protresti. Nanosi se valjkom, četkom ili špricom na čistu, čvrstu, suhu i otprašenu površinu **u dva premaza**.

Nove malterisane i gletovane površine prethodno premazati Signitovom **ALVAL** podlogom ili **Grunt-S** podlogom. Površine od betona prvo premazati sa Signitovom **ALVAL** podlogom.

Kod restauracije zida bilo koje vrste površine očistiti, odmastiti i odstraniti ispucale slojeve.

Sjajne zidne površine matirati brusnim papirom.

Razređuje se 5-10% sa vodom maksimalno.

SUŠENJE:

Pri temperaturi od 20°C i 65% relativne vlažnosti vazduha na dodir i prašinu 30 minuta, naredni sloj nanositi nakon 2-4h.

Optimalna radna temperatura 10°C - 30°C.

POTROŠNJA:

Elastomerična boja za fasade pokriva od 12-14m² u jednom premazu, a 7-9m² u dva premaza po 1 litru u zavisnosti od pripreme i upojnosti podloge.

ČIŠĆENJE ALATA:

Alat oprati vodom i po potrebi deterdžentom odmah nakon upotrebe.

SKLADIŠTENJE:

U originalnoj ambalaži na temperaturi 5-25°C u suvim prostorijama zaštićenim od direktne sunčeve svetlosti.

PAKOVANJE :

0,75L; 3L; 10L; 15L

ROK UPOTREBE:

2 godine od datuma proizvodnje.

NAPOMENA:

Zaštitne trake skidati kada je premaz vlažan.

Proizvod ne sme smrznuti.

Držati van domašaja dece.

Ne sadrži olovo, hrom ili živu, pa se odlaže na otvorenom prostoru.

Premaz je ne zapaljiv, higijenski i zdravstveno bezopasan, a pri korišćenju pridržavati se i postupati po uputstvima koja se nalaze na nalepnici pakovanja.

Tehnička informacija je sastavljena prema našem znanju, višegodišnjem iskustvu i verifikovana je na sopstvenu odgovornost. Za štetu prouzrokovanu pogrešnim izborom proizvoda ili nepravilnom upotrebom, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Ova tehnička informacija dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja.

Signit d.o.o. garantuje da ovaj proizvod sadrži sve što je iskazano u tehničkim karakteristikama. Zadržavamo pravo na eventualne naknadne promene.

PROIZVODI I PUNI:

SIGNIT doo,

Ruže Živanović bb,

23260 Perlez

Srbija

tel:+38123 3813417

tehnička podrška : office@signit.co.rs